



## GBC DIRT DEVIL A/T

La llanta DIRT DEVIL, de GBC, es la llanta ATV mejor vendida de todos los tiempos. Su original diseño de la banda de rodamiento direccional fue desarrollado para proveer una tracción excepcional en terracería, grava y terrenos lodosos. Cada gajo se encuentra ahuecado con mayores bordes para una mejor tracción, y reforzado para una pisada más estable y duradera. Construida con una carcasa de 6 capas, la DIRT DEVIL provee una durabilidad y resistencia a las pinchaduras superior.

CODIGO	MEDIDA	DISEÑO	CAPAS	PROFUNDIDAD DE PISO EN 32VOS.	ALTURA TOTAL	ANCHO DE SECCION	CAMA DE RIN	PSI	PESO EN KG	CAPACIDAD DE CARGA EN KG
AR0898	22 X 11.00 - 8	A/T	6	20	22,3	10,9	9,0	7	9,4	197,5
AR0937	22 X 11.00 - 9	A/T	6	20	22,5	10,8	9,0	7	10,0	197,5
AR1018	22 X 11.00 - 10	A/T	6	20	22,2	10,7	9,0	7	10,5	192,5
AR0938	25 X 12.00 - 9	A/T	6	20	25,2	11,6	9,5	7	11,8	247,5
AR1028	22 X 8.00 - 10	A/T	6	20	21,9	8,0	6,5	7	7,9	137,5
AR1029	23 X 8.00 - 10	A/T	6	20	23,4	8,3	6,5	7	8,0	165,0
AR1019	23 X 10.00 - 10	A/T	6	20	23,4	10,2	10,0	7	9,9	192,5
AR1060	24 X 11.00 - 10	A/T	6	20	24,0	11,1	9,0	7	12,2	220,0
AR1068	25 X 12.00 - 10	A/T	6	20	24,8	11,7	9,5	7	12,6	247,5
AR1160	23 X 8.00 - 11	A/T	6	20	23,4	7,6	6,5	7	8,0	145,0
AR1104	24 X 8.00 - 11	A/T	6	20	24,0	8,1	6,5	7	8,7	160,0
AR1103	24 X 9.00 - 11	A/T	6	20	23,8	8,6	7,0	7	9,1	182,5
AR1161	24 X 10.00 - 11	A/T	6	20	24,2	10,1	8,0	7	10,5	197,5
AR1163	25 X 8.00 - 11	A/T	6	20	25,1	8,1	6,5	7	10,5	150,0
AR1165	25 X 10.00 - 11	A/T	6	20	25,2	10,0	8,0	7	11,6	187,5
AR1228	25 X 8.00 - 12	A/T	6	20	25,2	8,3	6,5	7	9,2	170,0
AR1230	25 X 10.00 - 12	A/T	6	20	25,4	9,9	8,0	7	10,0	205,0



## GBC DIRT DEVIL X/T

Es igualmente fabricada en 6 capas para dar mayor Resistencia ante las pinchaduras y una durabilidad superior de la llanta. Con su gran profundidad de piso proporciona un excelente desempeño en los terrenos más difíciles. Máxima tracción en terrenos lodosos sin perder su fácil manejo.

CODIGO	MEDIDA	DISEÑO	CAPAS	PROFUNDIDAD DE PISO EN 32VOS.	ALTURA TOTAL	ANCHO DE SECCION	CAMA DE RIN	PSI	PESO EN KG	CAPACIDAD DE CARGA EN KG
AR1201	26 X 10.00 - 12	X/T	6	39	25,9	9,0	7,0	7	13,0	230,0
AR1202	26 X 12.00 - 12	X/T	6	39	25,9	11,4	7,0	7	16,3	280,0
AR1211	27 X 10.00 - 12	X/T	6	39	26,9	9,0	7,0	7	13,7	245,0
AR1212	27 X 12.00 - 12	X/T	6	39	26,9	11,4	7,0	7	17,2	330,0
AR1221	28 X 10.00 - 12	X/T	6	39	27,8	9,0	7,0	7	14,0	260,0
AR1222	28 X 12.00 - 12	X/T	6	39	27,8	11,6	7,0	7	17,4	350,0